

Línea Prensa Excéntrica Gorila

Ítem	Gorila 6.3	Gorila 10B	Gorila 16	Gorila 16B	J23-25A	Gorila 40A	Gorila 63A	Gorila 63A (2)	J23-80A	JD23-80A
Fuerza nominal (kN)	63	100	160	160	250	400	630	630	800	800
Recorrido nominal (mm)	3	4	5	5	5	6	8	8	9	9
Capacidad de desplazamiento (mm)	35	60	55	70	80	120	120	120	130	130
SPM (golpes/min)	170	145	125	125	60	55	50	50	45	45
Altura máxima del troquel (mm)	110	130	160	170	180	220	270	270	290	290
Altura de ajuste del troquel (mm)	30	35	45	45	70	80	80	80	100	100
Distancia entre centro y marco (mm)	110	130	160	170	210	260	260	260	270	300
Tamaño de la mesa (mm)	200×310	240×360	300×450	320×480	400×600	480×710	480×710	480×710	520×860	580×860
Espesor mesa (mm)	40	50	40	60	70	80	90	90	100	100
Orificio de la mesa (mm)	Φ60	120×20×100	Φ100	Φ100	Φ120	Φ220×25×Φ180	Φ220×45×Φ180	Φ200×45×Φ180	Φ200×45×Φ180	Φ200×45×Φ180
Platina de herramientas (mm)	140×110×160	130×90×180	210×160×240	210×160×240	180×130×260	Φ200×150×300	Φ250×200×340	Φ250×200×340	Φ250×200×340	Φ280×220×380
Bloque de desplazamiento (mm)	120×140	150×170	180×200	180×200	210×250	270×320	280×320	280×320	280×380	280×380
Orificio del vástago (mm)	Φ30×55	Φ30×55	Φ40×60	Φ40×60	Φ40×70	Φ50×70	Φ50×80	Φ50×80	Φ60×75	Φ60×75
Ángulo máximo de inclinación (°)	30	25	25	25	25	25	25	25	20	20
Espacio entre columnas (mm)	150	180	220	220	260	300	350	350	410	410
Energía del motor (kW)	0.75	1.1	1.5	1.5	2.2	4	5.5	5.5	7.5	7.5
Dimensiones (F-B mm)	780	915	1150	1150	1325	1600	1810	1885	1810	1990
Dimensiones (L-R mm)	610	700	900	900	990	1180	1350	1350	1410	1410
Dimensiones (H mm)	1505	1690	1910	1910	2140	2310	2640	2670	2790	2945
Peso neto (kg)	360	600	1080	1080	1900	3180	4000	4970	4790	5970